



# АКСЕССУАРЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ **АТОМО** 433.92MHz



Пульт АТОМО может оснащаться специальным электронным ключом «TAG transponder», размещаемым внутри корпуса, и совмещать радиоуправление с контактным доступом.



Пульт АТОМО генерирует и передает приемнику новый код при каждом нажатии



В пульте АТОМО технология "динамического кода" обеспечивает уникальность кода в сочетании с высокой эргономичностью

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АТ01	АТ02	АТ04
Частота, МГц		433,92	
Дальность действия, м		50-150	
Батарейки		2xCR2016	
Габаритные размеры, мм	32x68x13	32x68x13	40x85x12
Количество кодовых комбинаций		4 294 967 896	
Диапазон рабочих температур, °С		от -20 до +70	
Материал корпуса/масса, г	ABS/16	ABS/16	ABS/22



Длительность времени эксплуатации гарантируется минимальным потреблением энергии от двух литиевых батареек, используемых во всех моделях

## АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

### СЕРИЯ АТОМО 433.92 МГц



Брелок-передатчик одноканальный (роллинг-код)  
**001 АТ01**

Брелок-передатчик двухканальный (роллинг-код)  
**001 АТ02**

Брелок-передатчик 4-канальный (роллинг-код)  
**001 АТ04**



Приемник 433.92 МГц двухканальный внешний в корпусе (IP54). Питание ~/= 12 - 24 В. Максимум 125 брелков-передатчиков  
**001 RE432RC**  
Размеры: 108x46x23мм  
Масса: 65 г. Материал: ABS



Антенна 433.92 МГц  
**001 TOP-A433N**




Радиоприемник четырехканальный внешний в корпусе (IP54). Питание ~/= 12 - 24 В. Максимум 500 брелков-передатчиков. В комплекте АТ04 (1 шт) - мастер-брелок  
**001 RBE4RC**  
Размеры: 225x115x87мм  
Масса: 520 г. Материал: ABS



Кабель для антенны RG58  
**001 TOP-RG58**



Плата радиоприемника 433.92 МГц (роллинг-код). Максимум 25 брелков-передатчиков  
**001 AF43SR**



Устройство - аналог прикисмити карты, устанавливаемое в брелки: АТ01 - АТ02 - АТ04  
**009 TAG**



Батарейки литиевые 3В CR2016 (2 шт.)  
**001 P3V**