

АКСЕССУАРЫ БЕЗОПАСНОСТИ DIR-DOC



Серия фотоэлементов DOC поставляется как в наружном, так и внутреннем исполнении



Произвольный выбор высоты монтажа обеспечивается гаммой специально разработанных установочных профильных аксессуаров. (стойки DIR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DOC-E	DOC-I	DIR
Класс защиты		IP54	
Напряжение питания, В		~/= 12/24	
Габаритные размеры, мм	70x70x34	70x70x82	46x108x23
Дальн. разнеса ф/элементов, м	18	18	10/20/30
Нагр. способн. вых. контактов		24 В, 1 А	
Потребляемый ток, мА		60 (24В)	
Диапазон рабочих температур, °C		от -20 до +70	
Материал корпуса		ABS	

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ DOC



Фотоэлементы для проезда шириной до 18 м встраиваемые

001 DOC-I

Фотоэлементы для проезда шириной до 18 м накладные

001 DOC-E



Установочная коробка для фотоэлементов DOC

009 DOC-S

Кронштейн для фотоэлементов DOC

001 DOC-R



Стойка для фотоэлементов DOC (высота 0,5м)

001 DOC-L

Стойка черная для фотоэлементов DOC (высота 0,5м)

001 DOC-LN

Стойка для фотоэлементов DOC (высота 1м)

001 CSS

Стойка черная для фотоэлементов DOC (высота 1м)

001 CSSN

СЕРИЯ DIR



Фотоэлементы для проезда шириной до 10 м накладные

001 DIR 10

Фотоэлементы для проезда шириной до 20 м накладные

001 DIR 20

Фотоэлементы для проезда шириной до 30 м накладные

001 DIR 30



Установочная коробка для фотоэлементов DIR

009 DIR-S



Алюминиевый корпус для фотоэлементов DIR

001 DIR-Z



Стойка для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 DIR-L

Стойка черная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 DIR-LN



Стойка дополнительная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 DIR-P

Стойка черная дополнительная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 DIR-PN