

# АКСЕССУАРЫ БЕЗОПАСНОСТИ DIR-DOC



Серия фотоэлементов DOC поставляется как в наружном, так и внутреннем исполнении



Произвольный выбор высоты монтажа обеспечивается гаммой специально разработанных установочных профильных аксессуаров. (стойки DIR)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DOC-E	DOC-I	DIR
Класс защиты		IP54	
Напряжение питания, В	~/= 12/24		
Габаритные размеры, мм	70x70x34	70x70x82	46x108x23
Дальн. разнеса ф/элементов, м	18	18	10/20/30
Нагр. способн. вых. контактов	24 В, 1 А		
Потребляемый ток, мА	60 (24В)		
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +70		
Материал корпуса	ABS		

## АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

### СЕРИЯ DOC



Фотоэлементы для проезда шириной до 18 м встраиваемые

001 **DOC-I**  
Фотоэлементы для проезда шириной до 18 м накладные  
001 **DOC-E**



Установочная коробка для фотоэлементов DOC

009 **DOC-S**  
Кронштейн для фотоэлементов DOC  
001 **DOC-R**



Стойка для фотоэлементов DOC (высота 0,5м)

001 **DOC-L**  
Стойка черная для фотоэлементов DOC (высота 0,5м)

001 **DOC-LN**  
Стойка для фотоэлементов DOC (высота 1м)

001 **CSS**  
Стойка черная для фотоэлементов DOC (высота 1м)  
001 **CSSN**

### СЕРИЯ DIR



Фотоэлементы для проезда шириной до 10 м накладные

001 **DIR 10**  
Фотоэлементы для проезда шириной до 20 м накладные  
001 **DIR 20**  
Фотоэлементы для проезда шириной до 30 м накладные  
001 **DIR 30**



Установочная коробка для фотоэлементов DIR

009 **DIR-S**



Алюминиевый корпус для фотоэлементов DIR

001 **DIR-Z**



Стойка для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 **DIR-L**

Стойка черная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 **DIR-LN**



Стойка дополнительная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 **DIR-P**

Стойка черная дополнительная для фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 **DIR-PN**